



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M2569-048010	LF-generator	Telephone Oscillator	HEWPA-H10-238A
M2569-048109	. Beskrivning	Instruction Manual	HEWPA-00236-90003
M2569-048209	. Svensk beskrivning		
M1812-127020	. Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-1689

DATA

Frekvensområde:	50 Hz...560 kHz
Frekvensosäkerhet:	±3 % av inställt värde
Frekvenskaraktistik:	600 ohm utgång: ±0,3 dB, 50 Hz...20 kHz 900 ohm utgång: ±0,3 dB, 50 Hz...20 kHz 135 ohm utgång: ±0,3 dB, 50 Hz...560 kHz 150 och 75 ohm utgångar: ±0,3 dB, 5...560 kHz
Utnivå:	-31...10 dBm i 0,1 dB steg
Utnivåosäkerhet:	±0,2 dBm, 800 Hz referens
Brus:	Min 65 dB under totala utnivån eller -90 dBm vilket som är största brus
Distorsion:	Min 40 dB under utnivån
Utgång:	Balanserad och flytande utgång, kan skiljas ±500 V Is från jord
Utimpedans:	600 och 150 ohm symmetrisk, 75 ohm osymmetrisk
Utgångsbalans:	600 ohm utgång: 70 dB vid 100 Hz, 55 dB vid 3 kHz 150 ohm utgång: 50 dB vid 5 kHz, 30 dB vid 560 kHz
Strömförsörjning:	Nät- och batteridrift 115 eller 230 V ±10 %, 48 - 440 Hz 45 V torrbatteri, NEDA 203 B
Dimensioner:	197 x 267 x 205 mm
Vikt:	6,1 kg