



Pos	Ant	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
	1	M2569-048020	LF-generator	Telephone Oscillator	HEWPA-H20-236A
	1	M2569-048109	. Beskrivning	Instruction Manual	HEWPA-00236-90003
	1	M2569-048209	. Svensk beskrivning		
	1	M1812-127020	. Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-1689

DATA

Frekvensområde:	50 Hz...560 kHz
Frekvensosäkerhet	± 3% av inställt värde
Frekvenskaraktäristik:	600 ohm utgång: ± 0,3 dB, 50 Hz...20 kHz 900 ohm utgång: ± 0,3 dB, 50 Hz...20 kHz 135 ohm utgång: ± 0,3 dB, 50 Hz...560 kHz 150 och 75 ohm utgångar: ± 0,3 dB, 5...560 kHz
Utnivå:	-31...10 dBm i 0,1 dB steg
Utnivåosäkerhet:	± 0,2 dBm, 800 Hz referens
Brus:	Min 65 dB under totala utnivån eller -90 dBm vilket som är största brus.
Distorsion:	Min 40 dB under utnivån
Utgång:	Balanserad och flytande utgång, kan skiljas ± 500 V 1s från jord.
Utimpedans:	600 och 150 ohm symmetrisk, 75 ohm osymmetrisk
Utgångsbalans:	600 ohm utgång: 70 dB vid 100 Hz, 55 dB vid 3 kHz 150 ohm utgång: 50 dB vid 5 kHz, 30 dB vid 560 kHz
Strömförsörjning:	Nät- och batteridrift 115 eller 230 V ± 10%, 48 - 440 Hz 5 st 6,25 V laddningsbara batterier
Dimensioner:	197x267x205 mm
Vikt:	6,1 kg