



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3612-217020	Skrivare	X-Y Recorder	HEWPA-7035B-001/004
M3612-217109	. Beskrivning	Instruction Manual	
M1812-119010	. Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-0100

DATA

Allmänt: Skrivaren är lika som M3612-217010 förutom vad beträffar skrivpennans utformning

Mätområde: 5 kalibrerade ls-områden på varje axel, 0,4 mV/cm, 4 mV/cm, 40 mV/cm, 400 mV/cm och 4 V/cm
5 variabla områden på varje axel med inställningsområdet 0,4 mV/cm...10 V/cm

Mätosäkerhet: $\pm 0,2\%$ vid fullt utslag

Linjäritet: $\pm 0,1\%$ av fullt skalutslag

Död zon: $\pm 0,1\%$ av fullt skalutslag

Ingångsfiler: 20 dB vid 60 Hz, 18 dB/oktav över 60 Hz

Ingångsresistans:

Område	Resistans kohm
0,4 mV/cm	∞
Variabel	11
4 mV/cm	100
Variabel	100
≥ 40 mV/cm	1000

Ingångstyp: Flytande, max 500 V ls från jord eller jordad

Källimpedans: Område 0,4 mV/cm, ingen restriktion
Övriga områden, max 20 kohm

Nollinställning: Utslaget kan inställas till fullt skalutslag och undertryckas i motsvarande grad

Skrivhastighet: 57 cm/s vid angiven nätspänning

Referensspänning: Kontinuerligt zenerreglerad. Temperaturstabilitet bättre än 0,002%/grad C

Skrivmetod: Bläck

Pappershållare: Autogrip, elektrostatisk pappershållare för max 216 x 280 mm

Pennlyft: Inbyggd elektrisk pennlyft som kan fjärrmanövreras

Strömförsörjning: 115/230 V, 50...60 Hz, ca 45 W

Dimensioner: 265 x 445 x 120 mm

Vikt: 10 kg