



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
	1	M3631-154110	Pulsfelsanalysator		HEWPA-3780A-001/100
	1	M3631-154109	. Beskrivning		HEWPA-03780-90001
	1	M3631-154110	. Beskrivning		HEWPA-03780-90000
	1	M1812-127020	. Nätkabel		HEWPA-8120-1689

DATA

Allmänt:	Mönstergenerator och feldetektor för PCM/TDM-mätningar
Mätningar:	
Bitfel:	"Bit" för "bit" jämförelse på valt mönster från generatoren utom adderade nollor eller alternerande ord.
Kodfel:	Avvikelser i AMI-, HDB3-, HDB2-koder.
Frekvensoffset:	Mätvärde anges som $\Delta f/f$ av klockgenerators frekvens (f).
Generator:	
Testvärden:	0000, 1100, 1010, PRBs-n.
Format:	RZ, NRZ, AMI, CODE
Utgångar:	Trigger (50 ohm), delay data (75 ohm), data (75 ohm), clock (75 ohm)
Option:	
001:	Alla ord ersätts med ett 16-bitars frontpanelprogrammerat ord
100:	Interna klockfrekvenser 2048 kHz, 8448 kHz och 34368 kHz; HDB3/HDB2 koder.
Strömförsörjning:	115 V (-22...+10%), 230 V (-18...+10%); 48...66 Hz; 110 W.
Dimensioner:	195x335x475 mm
Vikt:	12,5 kg